




7 サイト グラス

Sight Glass





特 徴		FCD 製・ねじ込み		FCD 製・フランジ		FCD 製・フランジ	
形 式		フラップ式					
仕 様	適 用 流 体	冷温水・油・その他非危険流体					
	最 高 圧 力	1.0MPa					
	適 用 温 度	5～150℃					
	耐熱衝撃温度	100℃					
	接 続 方 式	JIS Rc		JIS 10KFF フランジ		JIS 10KFF フランジ	
材 質	本 体	FCD450					
	要 部	フラップ：SUS					
		標準品		標準品		標準品	
呼 び 径		価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg
15A (1/2)		14,800	80 0.7	25,500	130 2.2		
20A (3/4)		15,100	90 0.8	26,800	130 2.6		
25A (1)		18,900	115 1.4	33,400	150 4.1		
32A (1 1/4)		30,900	127 2.5	40,200	160 5.9		
40A (1 1/2)		32,600	140 2.8	43,900	170 6.2		
50A (2)		43,100	162 5.4	55,700	200 9.5		
65A (2 1/2)						94,200	235 15.1
80A (3)						98,700	235 15.5
100A (4)						168,000	277 27.0
125A (5)						277,000	336 37.3
150A (6)						418,000	380 62.0
スペシャルスペック		●蒸気ドレン用はマイカプレート付をご使用ください。 (最高圧力は 0.6MPa になります。) 型式：SFM-1S,SFM-1F [増価格]15A 5,300 円 25A 6,100 円 40A 8,800 円 20A 5,300 円 32A 7,700 円 50A 10,700 円					
		●保護金網付も製作いたします。 型式：SFP-1S,SFP-1F,150FP-F [増価格]15A 23,900 円 32A 29,200 円 65A 41,000 円 125A 68,100 円 20A 25,600 円 40A 30,900 円 80A 46,200 円 150A 85,000 円 25A 27,500 円 50A 34,200 円 100A 51,300 円					
摘 要		●ガラスは消耗品となります。					
寸 法 図							

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

7
サイト
グラス・流量計

7 サイト グラス Sight Glass

SL-1S	SL-1F	150L-F
		

特 徴	FCD 製・ねじ込み	FCD 製・フランジ	FCD 製・フランジ
形 式	透視式		

仕 様	適 用 流 体	冷温水・油・その他非危険流体		
	最 高 圧 力	1.0MPa		
	適 用 温 度	5～150℃		
	耐熱衝撃温度	100℃		
	接 続 方 式	JIS Rc	JIS 10KFF フランジ	JIS 10KFF フランジ

材 質	本 体	FCD450		
	要 部	—		

呼 び 径	標準品		標準品		標準品	
	価 格 (円)	L 寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L 寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L 寸法mm 質量 kg
15A (1/2)	12,600	80 0.7	21,400	130 2.2		
20A (3/4)	12,900	90 0.8	22,400	130 2.6		
25A (1)	16,600	115 1.4	29,000	150 4.1		
32A (1 1/4)	21,600	127 2.5	34,700	160 5.9		
40A (1 1/2)	23,400	140 2.8	38,000	170 6.2		
50A (2)	31,200	162 5.4	47,500	200 9.5		
65A (2 1/2)					83,800	235 14.7
80A (3)					88,500	235 15.1
100A (4)					154,000	277 26.5
125A (5)					250,000	336 36.8
150A (6)					395,000	380 60.5

●蒸気ドレン用はマイカプレート付をご使用ください。(最高圧力は 0.6MPa になります。)

型式 : SLM-1S, SLM-1F, 150LM-F

[増価格] 15A 5,300 円 32A 7,700 円 65A 31,300 円 125A 68,800 円
20A 5,300 円 40A 8,800 円 80A 31,300 円 150A 190,000 円
25A 6,100 円 50A 10,700 円 100A 38,500 円

スペシャルスペック



●保護金網付も製作いたします。

型式 : SLP-1S, SLP-1F, 150LP-F



[増価格] 15A 23,900 円 32A 29,200 円 65A 41,000 円 125A 68,100 円
20A 25,600 円 40A 30,900 円 80A 46,200 円 150A 85,000 円
25A 27,500 円 50A 34,200 円 100A 51,300 円



摘 要	●ガラスは消耗品となります。		
-----	----------------	--	--

寸 法 図		
-------	---	---



7 サイト グラス Sight Glass

SB-1S		SB-1F		400	
					
特 徴		FCD 製・ねじ込み		FCD 製・フランジ	
形 式		ボール式		スピナ式	
仕 様	適 用 流 体	冷温水		冷温水	
	最 高 圧 力	1.0MPa		0.7MPa	
	適 用 温 度	5～85℃		5～100℃	
	耐熱衝撃温度	—		40℃	
	接 続 方 式	JIS Rc		JIS 10KFF フランジ	
材 質	本 体	FCD450		CAC	
	要 部	ボール：合成樹脂		スピナ：特殊耐熱樹脂	
		標準品		標準品	
呼 び 径		価 格 (円)	L 寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L 寸法mm 質量 kg
10A (3/8)				20,600	76 0.45
15A (1/2)		14,800	80 0.7	20,800	76 0.50
20A (3/4)		15,100	90 0.8	21,900	83 0.60
25A (1)		18,900	115 1.4	25,400	89 0.95
32A (1 1/4)		30,900	127 2.5		
40A (1 1/2)		32,600	140 2.8	43,900	170 6.2
50A (2)		43,100	162 5.4	55,700	200 9.5
スペシャルスペック		●保護金網付も製作いたします。 型式：SBP-1S, SBP-1F [増価格] 15A 23,900 円 32A 29,200 円 20A 25,600 円 40A 30,900 円 25A 27,500 円 50A 34,200 円			
摘 要		●ガラス及びボールは消耗品となります。		●ガラスは消耗品となります。	
寸 法 図					

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

7 サイト グラス

Sight Glass

150F-13S	150F-13F	150L-13S	150L-13F
			

特 徴	SCS 製・ねじ込み	SCS 製・フランジ	SCS 製・ねじ込み	SCS 製・フランジ
形 式	フラップ式		透視式	

仕 様	適 用 流 体	冷温水・油・その他非危険流体		
	最 高 圧 力	1.0MPa		
	適 用 温 度	5~150℃		
	耐熱衝撃温度	100℃		




接 続 方 式	JIS Rc	JIS 10KFF フランジ	JIS Rc	JIS 10KFF フランジ
---------	--------	----------------	--------	----------------

材 質	本 体	SCS13		
	要 部	フラップ : SUS		—

呼 び 径	標準品		標準品		標準品		標準品	
	価 格 (円)	L 寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L 寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L 寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L 寸法mm 質量 kg
15A (1/2)	43,100	76 0.75	82,500	130 2.12	38,000	76 0.73	76,300	130 2.12
20A (3/4)	46,300	89 0.84	89,700	130 2.49	42,400	89 0.82	83,400	130 2.47
25A (1)	71,200	114 1.6	127,000	150 4.2	63,500	114 1.5	121,000	150 4.1
32A (1 1/4)	94,200	127 2.4	162,000	160 5.5	86,200	127 2.3	152,000	160 5.4
40A (1 1/2)	108,000	140 3.0	164,000	170 5.7	94,900	140 2.9	155,000	170 5.6
50A (2)	164,000	162 5.9	240,000	200 9.8	154,000	162 5.8	222,000	200 9.7
65A (2 1/2)			341,000	235 16.4			326,000	235 16.4
80A (3)			359,000	235 16.9			344,000	235 16.5
100A (4)			540,000	277 29.7			519,000	277 29.2

スペシャルスペック	●蒸気ドレン用はマイカプレート付をご使用ください。 (最高圧力は 0.6MPa になります。) 型式 : 150LM-13S, 150LM-13F 150FM-13S, 150FM-13F (65A~100A は除く)	[マイカプレート付 増価格] 15A 5,300 円 20A 5,300 円 25A 6,100 円 32A 7,700 円 40A 8,800 円 50A 10,700 円
	●保護金網付も製作いたします。 型式 : 150LP-13S・150FP-13S 150LP-13F・150FP-13F 	[保護金網付 増価格] 15A 23,900 円 20A 25,600 円 25A 27,500 円 32A 29,200 円 40A 30,900 円 50A 34,200 円 65A 41,000 円 80A 46,200 円 100A 51,300 円

摘 要	●ガラスは消耗品となります。
-----	----------------

寸 法 図	 	 
-------	---	---




7 フロー サイト

Flow Sight

FS-I-Z	FSJ-B	FS-B
<i>Kawaki</i>	<i>Kawaki</i>	<i>Kawaki</i>
		

特 徴	FCD 製・ねじ込み	FCD 製・フランジ	SUS 製・ねじ込み	FCD 製・ねじ込み	FCD 製・フランジ
形 式	ノズル付		ボール式	ボール式	
仕 様	適 用 流 体	冷温水・油		冷温水	
	最 高 圧 力	0.7MPa		0.7MPa	
	最 高 温 度	60℃		60℃	
	接 続 方 式	JIS Rc	JIS 10KFF フランジ	JIS Rc	JIS 10KFF フランジ
材 質	本 体	FCD450		SUS304	
	要 部	ノズル：真鍮		ボール：P.P(ポリプロピレン)	






呼 び 径	受注品		受注品		受注品		受注品			
	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg
10A($\frac{3}{8}$)	オ	100 0.9	オ	160 3.0	オ	55 0.7	オ	100 0.9	オ	160 3.0
15A($\frac{1}{2}$)	イ	100 1.0	イ	160 3.0	オ ー ブ ン	60 0.8	イ	100 1.0	イ	160 3.0
20A($\frac{3}{4}$)	ブ	110 1.4	ブ	180 3.9	価 格	65 1.0	ブ	110 1.4	ブ	180 3.9
25A(1)	ン	120 1.8	ン	180 5.4	1.5	70	ン	120 1.8	ン	180 5.4
32A($1\frac{1}{4}$)	価	150 4.0	価	180 8.0			価	150 4.0	ン	180 8.0
40A($1\frac{1}{2}$)	格	150 4.0	価	180 8.0			価	150 4.0	価	180 8.0
50A(2)		160 7.5	格	220 11.0			格	160 7.5	価	220 11.0
65A($2\frac{1}{2}$)									格	270 19.0
80A(3)										270 21.0

スペシャルスペック	●ステンレス製も製作いたします。		●ステンレス製も製作いたします。	
摘 要				
寸 法 図				






※カワキ計測工業製品のご用命に際しては、P107のスペックシートにご使用条件を記入してください。

7 フロー サイト

Flow Sight

FS-II				FS-II-P			
 Kawaki				 Kawaki 保護カバー付			
FCD 製・ねじ込み		FCD 製・フランジ		FCD 製・ねじ込み		FCD 製・フランジ	
フラップ式・流量目盛り付 (オプション)				保護カバー付・フラップ式			
冷温水・油				冷温水・油			
0.7MPa				0.7MPa			
80℃				60℃			
JIS Rc		JIS 10KFF フランジ		JIS Rc		JIS 10KFF フランジ	
FCD450				FCD450			
フラップ：黄銅				フラップ：黄銅			
—				SPHC		SPHC	
受注品		受注品		受注品		受注品	
価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg
オ	100 0.9	オ	160 3.0	オ	100 0.9	オ	160 3.0
イ	100 1.0		160 3.0	イ	100 1.0		160 3.0
ブ	110 1.4		180 3.9	ブ	110 1.4		180 3.9
ン	120 1.8		180 5.4	ン	120 1.8		180 5.4
価	150 4.0	ブ	180 8.0	価	150 4.0	ブ	180 8.0
格	150 4.0		180 8.0	格	150 4.0		180 8.0
	160 7.5		220 11.0		160 7.5		220 11.0
		ン	270 19.0			ン	270 19.0
			270 21.0				270 21.0
		価	320 33.0			価	320 33.0
			380 43.0				380 43.0
		格	420 69.0			格	420 69.0
●ステンレス製も製作いたします。 ●流量目盛り付も製作いたします。(オプション)				●ステンレス製も製作いたします。 ●流量目盛り付も製作いたします。			
							
							

7 フロー サイト Flow Sight

FS-M				FS-W-II			
  マグネット追従式				  ワイパー			
FCD 製・ねじ込み		FCD 製・フランジ		FCD 製・ねじ込み		FCD 製・フランジ	
マグネット追従・フラップ式				ワイパー付・フラップ式			
冷温水・油				冷温水・油			
0.7MPa				0.7MPa			
60℃				80℃			
JIS Rc		JIS 10KFF フランジ		JIS Rc		JIS 10KFF フランジ	
FCD450				FCD450			
フラップ：真鍮				フラップ：SUS			
—				NBR			
受注品		受注品		受注品		受注品	
価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg
オ	100 1.0	オ	160 2.8	オ	100 1.4	オ	160 3.5
イ	100 1.1	イ	160 3.0	イ	100 1.5	イ	160 3.5
ブ	110 1.5	ブ	180 3.9	ブ	110 2.0	ブ	180 4.5
ン	120 1.8	ン	180 5.4	ン	120 2.5	ン	180 6.0
価	150 4.2	プ	180 8.6	価	150 4.6	プ	180 9.0
格	150 4.2	ン	180 8.6	格	150 4.6	ン	180 9.0
	160		220		160		220
	8.3		10.8		8.5		12.0
			270				270
			19.0				22.0
			270				270
			21.0				24.0
		価	320			価	320
			33.0				35.0
			380				380
			43.0				46.0
		格	420			格	420
			69.0				73.0
●ステンレス製も製作いたします。 ●流量目盛り付も製作いたします。				●ステンレス製も製作いたします。 ●流量目盛り付も製作いたします。			
 				 			

※カワキ計測工業製品のご用命に際しては、P107のスペックシートにご使用条件を記入してください。



7 フロー サイト Flow Sight

7
サイトグラス・流量計

FS-IV		FS-T		FI型シリーズ			
							
FCD 製・ねじ込み		FCD 製・ねじ込み	FCD 製・フランジ	アルミ製・ねじ込み			
正逆両面・フラップ式		羽根車式		微量油量調整			
冷温水・油		冷温水・油		油			
0.7MPa		0.7MPa		0.7MPa			
60℃		60℃		80℃			
JIS Rc		JIS Rc	JIS 10KFF フランジ	JIS Rc			
FCD450		FCD450		AC4BT6			
フラップ：真鍮		羽根車：PVC		ニードル：SUS			
受注品		受注品		受注品			
価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm
オ	100	オ	100	オ	160	オ	70
	0.9						
I	100	I	100	I	160	I	70
	0.9						
P	110	P	110	P	180	P	70
	1.4						
N	120	N	120	N	180	N	70
	1.8						
価	150	価	150	価	180	価	70
	4.0						
格	160	格	160	格	220	格	70
	7.5						

7 流量計

Flow Meter

7 流量計 Flow Meter		TR-I	TR-Ⅲ	SR-II	SR-Ⅲ	SR-II-P			
		<i>Kawaki</i> 	<i>Kawaki</i> 	<i>Kawaki</i> 	<i>Kawaki</i> 	<i>Kawaki</i> 			
特 徴		微量流量 ねじ込み	小流量 ねじ込み	小流量 フランジ	中流量 フランジ	微量流量 パネル取付け			
形 式		面積式							
仕 様	適 用 流 体	液体全般・気体全般							
	最 高 圧 力	1.0MPa		10A～20A:1.0MPa	25A～80A:0.7MPa	1.0MPa			
	最 高 温 度	80℃	50℃	60℃	50℃	60℃			
	接 続 方 式	JIS Rc		JIS 10KFF フランジ		JIS Rc			
材 質	上・下部ホルダー	C3604 or SUS		出入口フランジ:FC250 or SS400		C3604			
	フ ロ ー ト	SUS		SUS		SUS			
	テ ー パ ー 管	CTE-33	ACRYL RESIN	CTE-33	ACRYL RESIN	CTE-33			
		受注品		受注品		受注品			
呼 び 径	価 格 (円)	L寸法mm	価 格 (円)	L寸法mm	価 格 (円)	L寸法mm	価 格 (円)	H寸法mm	
6A(1/8)	オ	190							
8A(1/4)	Ⅰ	190・230	オ	150・200				オープン 価格	272
10A(3/8)	ブ	230	Ⅰ	200	オ	400	オ	280	272
15A(1/2)	ン	190・230	ブ	200・230		400		280	272
20A(3/4)	価	230	価	230	Ⅰ	400	Ⅰ	300	
25A(1)	格	230	格	230	ブ	420	ブ	300	
32A(1 1/4)						420		350	
40A(1 1/2)					ン	420	ン	350	
50A(2)					価	500	価	400	
65A(2 1/2)						620		500	
80A(3)					格	620	格	500	
スペシャルスペック		●出入口のいずれかにニードル弁を取付けた製品も製作いたします。						●上部又は下部 ブロックへニードル弁 を取付けた製品も 製作いたします。 (SR-II-P-N)	
摘 要									
寸 法 図									

※カワキ計測工業製品のご用命に際しては、P107のスペックシートにご使用条件を記入してください。