





17

ラジエーター トラップ









Radiator Trap

		TS-1A		TS-1S		TS-1HA		TS-1HS	
									
特 徴		ベローズ式				ベローズ式高圧用			
形 式		ベローズ式アングル形		ベローズ式ストレート形		ベローズ式アングル形		ベローズ式ストレート形	
仕 様	適 用 流 体	蒸気ドレン							
	最 高 圧 力	100kPa				0.2MPa			
材 質	最 高 温 度	120℃							
	接 続 方 式	入口 :JIS R(ユニオン継手) 出口 :JIS Rc							
材 質	本 体	CAC							
	弁 体 ・ 弁 座	C3604(黄銅)							
	ベ ロ ー ス	C5212(りん青銅)							
		標準品		標準品		受注品		受注品	
呼 び 径		価 格 (円)	LXHmm 質量 kg	価 格 (円)	LXHmm 質量 kg	価 格 (円)	LXHmm 質量 kg	価 格 (円)	LXHmm 質量 kg
15A(1/2)		16,700	80×35 0.6	19,500	123×28 0.7				
20A(3/4)		23,900	87×41 0.9	25,900	135×34 1.0				
25A(1)		35,900	105×52 1.6	38,700	165×40 1.7	43,200	105×52 1.6	45,800	165×40 1.7
摘 要		●HA(日本暖房機器工業会規格)-030 準拠品 ●ユニオン: C3771(黄銅)				●ユニオン: C3771(黄銅)			
寸 法 図									

17

ラジエーター トラップ

Radiator Trap

		TS-3A		TS-3S		TS-4A		TS-4S	
									
		サーモスタティック式				サーモエレメント式			
		ベローズ式アングル形		ベローズ式ストレート形		ワックス式アングル形		ワックス式ストレート形	
仕 様	適用流体	蒸気ドレン							
	最高圧力	0.2MPa				0.35MPa			
	最高温度	135℃				150℃			
	接続方式	入口 :JIS R(ユニオン継手) 出口 :JIS Rc							
材 質	本体	CAC							
	弁体・弁座	弁体 :C3604(黄銅) 弁座 :SUS				SUS			
	ベローズ	C5212(りん青銅)				サーモエレメント :C3604(黄銅) 他			
		標準品		標準品		標準品		標準品	
呼び径		価格(円)	L×H:mm 質量kg	価格(円)	L×H:mm 質量kg	価格(円)	L×H:mm 質量kg	価格(円)	L×H:mm 質量kg
15A(1/2)		19,500	80×35 0.5	20,300	123×28 0.5	23,400	80×35 0.5	25,200	123×28 0.6
20A(3/4)		21,200	87×41 0.6	22,300	135×34 0.7	25,200	87×41 0.7	27,700	135×34 0.7
摘 要		●ユニオン : C3771(黄銅)				●ユニオン : C3771(黄銅)			
寸 法 図									

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

17

ラジエーターバルブ
冷温水バルブ

Radiator Valve

FV-2A







FV-2S



HV-3



特 徴		ベローズ式パッキレス型		リターンバルブ兼用					
形 式		アングル形		ストレート形		アングル形		ストレート形	
仕 様	適 用 流 体	蒸気 (冷温水)				冷温水			
	最 高 圧 力	0.3MPa				0.6MPa			
	最 高 温 度	150℃				90℃			
	接 続 方 式	入口 :JIS Rc 出口 :JIS R(ユニオン継手)							
材 質	本 体	CAC							
	弁 体	PTFE(ふっ素樹脂)							
	ユ ニ オン	C3771(黄銅)							
		標準品		標準品		標準品		標準品	
呼 び 径		価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法 mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法 mm 質量 kg
15A(1/2)		13,600	65×28 0.50	14,600	100 0.60	9,500	56×24 0.29	12,500	78.0 0.31
20A(3/4)		16,200	75×33 0.66	17,000	113 0.78	13,200	63×28 0.41	14,600	88.0 0.47
25A(1)		22,300	86×38 0.96	23,000	128 1.02				
32A(1 1/4)		32,100	102×44 1.39	34,400	154 1.54				
摘 要						●リターンバルブにご使用の場合は流量調整後、必要に応じてハンドルを取り外してください。			
寸 法 図									

17

oventrop サーモラジエーター &リターンバルブ Radiator Valve

形 式		アングル形		ストレート形		水平アングル形		アングル形		ストレート形	
仕 様	適 用 流 体	温水及び蒸気						冷温水			
	最 高 圧 力	温水 :1.0MPa 蒸気 :0.05MPa						1.0MPa			
	許 容 差 圧	0.05MPa 以下						—			
	最 高 温 度	温水 :120℃ 蒸気 :110℃						120℃			
材 質	本 体	黄銅（ニッケルメッキ）						青銅又は黄銅（ニッケルメッキ）			
	要 部	EPDM						黄銅			
		標準品		標準品		標準品		標準品		標準品	
呼 び 径		本体価格（円）	L ₁ ×L ₂ mm 質量 kg	本体価格（円）	L 寸法mm 質量 kg	本体価格（円）	L ₁ ×L ₂ mm 質量 kg	本体価格（円）	L ₁ ×L ₂ mm 質量 kg	本体価格（円）	L 寸法mm 質量 kg
15A（ 1/2 ）		8,900	58×27 0.3	8,900	95 0.3	12,500	58×27 0.4	8,300	58×26 0.2	8,300	80 0.2
20A（ 3/4 ）		10,100	66×29 0.4	10,100	106 0.4	13,600	64×47 0.5	9,100	66×29 0.3	9,100	91 0.3
25A（ 1 ）		20,100	75×34 0.6	20,100	125 0.6						
スペシャルスペック		●呼び径 32A も製作いたします。（ストレート形のみ）						●サービスツール（配管したままで水抜きが可能） 型式 No.109-0551 14,700 円			
摘 要		●型式						●型式			
		15A.No.118-1004		No.118-1104		No.118-1404		15A.No.109-0362		15A.No.109-0462	
		20A.No.118-1006		No.118-1106		No.118-1406		20A.No.109-0363		20A.No.109-0463	
		25A.No.118-1008		No.118-1108							
●ご注文の際は、ご希望の製品の型式 No. をお知らせください。											
寸 法 図		