

15

真空逃し弁 サイレンサー

Vacuum Relief Valve
Noiseless Heater

VB-7			VB-7S			MS-6		
								
黄銅製			SUS 製			SUS 製		
真空逃し弁						サイレンサー		
蒸気・空気						蒸気		
1.0MPa						0.7MPa		
A:-0.5～-21kPa B:-21～-48kPa C:-48～-81kPa						—		
200℃						発音限界温度 :90℃		
JIS R						JIS Rc		
C3604			SUS			SUS		
CAC・C3604			SCS・SUS			—		
標準品			標準品			標準品		
価 格 (円)		H寸法mm 質量 kg	価 格 (円)		H寸法mm 質量 kg	価 格 (円)		L×φDmm 質量 kg
70,000		100	110,000		100	34,400		48.5×35
74,700		0.5	114,000		0.5	38,800		0.25
75,700		100	129,000		100	46,100		49×45
115,000		0.5	162,000		0.5	95,000		0.40
117,000		112.5	192,000		112.5	117,000		52×50
134,000		0.75	231,000		0.75	170,000		0.52
		113.5			113.5			55×60
		1.05			1.05			0.77
		130			130			59×70
		1.45			1.45			1.15
		165.5			165.5			65×105
		2.45			2.45			2.99
●Aタイプを在庫しています。 ●標準設定圧力 A:-4kPa B:-21kPa C:-48kPa								
								

15

サイレンサー

Noiseless Heater

MS-1		MS-3-13		MS-2		MS-4-13	
							
CAC 製・F 型		SCS 製・F 型		CAC 製・S 型		SCS 製・S 型	
サイレンサー F 型				サイレンサー S 型			
蒸 気				蒸 気			
0.05～0.7MPa				0.1～0.7MPa			
発音限界温度 :60℃				発音限界温度 :90℃			
JIS Rc				JIS Rc			
CAC		SCS13		CAC		SCS13	
標準品		標準品		標準品		標準品	
価 格 (円)	LXHmm 質量 kg	価 格 (円)	LXHmm 質量 kg	価 格 (円)	BXCmm 質量 kg	価 格 (円)	BXCmm 質量 kg
9,600	100×25 0.4	45,400	100×25 0.4	10,600	70×57 0.5	54,800	70×57 0.4
12,300	110×30 0.4	52,300	110×30 0.4	13,900	93×71 0.8	58,900	93×71 0.8
16,500	140×35 0.8	58,200	140×35 0.8	25,800	125×75 1.3	77,600	125×75 1.2
26,800	180×45 1.0	109,000	180×45 1.0	48,300	155×105 3.2	129,000	155×105 2.2
40,200	200×50 2.0	119,000	200×50 2.0	71,900	175×115 4.2	138,000	175×115 3.9
66,100	270×65 4.0	148,000	270×65 4.0	104,000	220×142 7.0	174,000	220×142 5.4
●ノズル形状及び穴径や穴数については呼び径により異なります。							
							