




7 サイト グラス

Sight Glass





特 徴		FCD 製・ねじ込み		FCD 製・フランジ		FCD 製・フランジ	
形 式		フラップ式					
仕 様	適 用 流 体	冷温水・油・その他非危険流体					
	最 高 圧 力	1.0MPa					
	適 用 温 度	5～150℃					
	耐熱衝撃温度	100℃					
	接 続 方 式	JIS Rc		JIS 10KFF フランジ		JIS 10KFF フランジ	
材 質	本 体	FCD450					
	要 部	フラップ：SUS					
		標準品		標準品		標準品	
呼 び 径		価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg
15A (1/2)		16,300	80 0.7	28,100	130 2.2		
20A (3/4)		16,700	90 0.8	29,500	130 2.6		
25A (1)		20,800	115 1.4	36,800	150 4.1		
32A (1 1/4)		34,000	127 2.5	44,300	160 5.9		
40A (1 1/2)		35,900	140 2.8	48,300	170 6.2		
50A (2)		47,500	162 5.4	61,300	200 9.5		
65A (2 1/2)						104,000	235 15.1
80A (3)						109,000	235 15.5
100A (4)						185,000	277 27.0
125A (5)						305,000	336 37.3
150A (6)						460,000	380 62.0
スペシャルスペック		●蒸気ドレン用はマイカプレート付をご使用ください。 (最高圧力は 0.6MPa になります。) 型式：SFM-1S,SFM-1F [増価格]15A 5,900 円 25A 6,800 円 40A 9,700 円 20A 5,900 円 32A 8,500 円 50A 11,800 円 ●保護金網付も製作いたします。 型式：SFP-1S,SFP-1F,150FP-F [増価格]15A 26,300 円 32A 32,200 円 65A 45,100 円 125A 75,000 円 20A 28,200 円 40A 34,000 円 80A 50,900 円 150A 93,500 円 25A 30,300 円 50A 37,700 円 100A 56,500 円					
摘 要		●ガラスは消耗品となります。					
寸 法 図							



※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

7
サイト
グラス・流量計

7 サイト グラス Sight Glass

SL-1S	SL-1F	150L-F
		

特 徴	FCD 製・ねじ込み	FCD 製・フランジ	FCD 製・フランジ
-----	------------	------------	------------

形 式	透視式		
-----	-----	--	--

仕 様	適 用 流 体	冷温水・油・その他非危険流体		
-----	---------	----------------	--	--

	最 高 圧 力	1.0MPa		
--	---------	--------	--	--

	適 用 温 度	5~150℃		
--	---------	--------	--	--

	耐熱衝撃温度	100℃		
--	--------	------	--	--

	接 続 方 式	JIS Rc	JIS 10KFF フランジ	JIS 10KFF フランジ
--	---------	--------	----------------	----------------

材 質	本 体	FCD450		
-----	-----	--------	--	--

	要 部	—		
--	-----	---	--	--

呼 び 径	標準品		標準品		標準品	
	価 格 (円)	L 寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L 寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L 寸法mm 質量 kg
15A (1/2)	13,900	80 0.7	23,600	130 2.2		
20A (3/4)	14,200	90 0.8	24,700	130 2.6		
25A (1)	18,300	115 1.4	31,900	150 4.1		
32A (1 1/4)	23,800	127 2.5	38,200	160 5.9		
40A (1 1/2)	25,800	140 2.8	41,800	170 6.2		
50A (2)	34,400	162 5.4	52,300	200 9.5		
65A (2 1/2)					92,200	235 14.7
80A (3)					97,400	235 15.1
100A (4)					170,000	277 26.5
125A (5)					275,000	336 36.8
150A (6)					435,000	380 60.5

●蒸気ドレン用はマイカプレート付をご使用ください。(最高圧力は 0.6MPa になります。)

型式 : SLM-1S, SLM-1F, 150LM-F

[増価格] 15A 5,900 円 32A 8,500 円 65A 34,500 円 125A 75,700 円
20A 5,900 円 40A 9,700 円 80A 34,500 円 150A 209,000 円
25A 6,800 円 50A 11,800 円 100A 42,400 円

スペシャルスペック



●保護金網付も製作いたします。

型式 : SLP-1S, SLP-1F, 150LP-F



[増価格] 15A 26,300 円 32A 32,200 円 65A 45,100 円 125A 75,000 円
20A 28,200 円 40A 34,000 円 80A 50,900 円 150A 93,500 円
25A 30,300 円 50A 37,700 円 100A 56,500 円



摘 要	●ガラスは消耗品となります。			
-----	----------------	--	--	--





寸 法 図		
-------	---	---

7 サイト グラス Sight Glass

SB-1S		SB-1F		400	
					
特 徴		FCD 製・ねじ込み		FCD 製・フランジ	
形 式		ボール式		スピナ式	
仕 様	適 用 流 体	冷温水		冷温水	
	最 高 圧 力	1.0MPa		0.7MPa	
	適 用 温 度	5～85℃		5～100℃	
	耐熱衝撃温度	—		40℃	
	接 続 方 式	JIS Rc		JIS 10KFF フランジ	
材 質	本 体	FCD450		CAC	
	要 部	ボール：合成樹脂		スピナ：特殊耐熱樹脂	
		標準品		標準品	
呼 び 径		価 格 (円)	L 寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L 寸法mm 質量 kg
10A ($\frac{3}{8}$)				22,700	76 0.45
15A ($\frac{1}{2}$)		16,300	80 0.7	22,900	76 0.50
20A ($\frac{3}{4}$)		16,700	90 0.8	24,100	83 0.60
25A (1)		20,800	115 1.4	28,000	89 0.95
32A ($1\frac{1}{4}$)		34,000	127 2.5	44,300	160 5.9
40A ($1\frac{1}{2}$)		35,900	140 2.8	48,300	170 6.2
50A (2)		47,500	162 5.4	61,300	200 9.5
スペシャルスペック		●保護金網付も製作いたします。 型式：SBP-1S,SBP-1F [増価格] 15A 26,300 円 32A 32,200 円 20A 28,200 円 40A 34,000 円 25A 30,300 円 50A 37,700 円			
摘 要		●ガラス及びボールは消耗品となります。		●ガラスは消耗品となります。	
寸 法 図					

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

7 サイト グラス Sight Glass

150F-13S	150F-13F	150L-13S	150L-13F
			

特 徴	SCS 製・ねじ込み	SCS 製・フランジ	SCS 製・ねじ込み	SCS 製・フランジ
形 式	フラップ式		透視式	

仕 様	適 用 流 体	冷温水・油・その他非危険流体			
	最 高 圧 力	1.0MPa			
	適 用 温 度	5～150℃			
	耐熱衝撃温度	100℃			
	接 続 方 式	JIS Rc	JIS 10KFF フランジ	JIS Rc	JIS 10KFF フランジ





材 質	本 体	SCS13		
	要 部	フラップ : SUS		—

呼 び 径	標準品		標準品		標準品		標準品	
	価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg
15A (1/2)	47,500	76 0.75	90,800	130 2.12	41,800	76 0.73	84,000	130 2.12
20A (3/4)	51,000	89 0.84	98,700	130 2.49	46,700	89 0.82	91,800	130 2.47
25A (1)	78,400	114 1.6	140,000	150 4.2	69,900	114 1.5	134,000	150 4.1
32A (1 1/4)	104,000	127 2.4	179,000	160 5.5	94,900	127 2.3	168,000	160 5.4
40A (1 1/2)	119,000	140 3.0	181,000	170 5.7	105,000	140 2.9	171,000	170 5.6
50A (2)	181,000	162 5.9	264,000	200 9.8	170,000	162 5.8	245,000	200 9.7
65A (2 1/2)			376,000	235 16.4			359,000	235 16.4
80A (3)			395,000	235 16.9			379,000	235 16.5
100A (4)			594,000	277 29.7			571,000	277 29.2

スペシャルスペック	●蒸気ドレン用はマイカプレート付をご使用ください。 (最高圧力は 0.6MPa になります。) 型式 : 150LM-13S, 150LM-13F 150FM-13S, 150FM-13F (65A～100A は除く)				[マイカプレート付 増価格] 15A 5,900 円 65A 34,500 円 20A 5,900 円 80A 34,500 円 25A 6,800 円 100A 42,400 円 32A 8,500 円 40A 9,700 円 50A 11,800 円			
	●保護金網付も製作いたします。 型式 : 150LP-13S・150FP-13S 150LP-13F・150FP-13F				[保護金網付 増価格] 15A 26,300 円 65A 45,100 円 20A 28,200 円 80A 50,900 円 25A 30,300 円 100A 56,500 円 32A 32,200 円 40A 34,000 円 50A 37,700 円			







摘 要	●ガラスは消耗品となります。			
-----	----------------	--	--	--

寸 法 図				
-------	---	---	--	---






7 フロー サイト

Flow Sight






FS-I-Z				FSJ-B		FS-B			
<i>Kawaki</i>				<i>Kawaki</i>		<i>Kawaki</i>			
									
FCD 製・ねじ込み		FCD 製・フランジ		SUS 製・ねじ込み		FCD 製・ねじ込み		FCD 製・フランジ	
ノズル付				ボール式		ボール式			
冷温水・油				冷温水		冷温水			
0.7MPa				0.7MPa		0.7MPa			
60℃				60℃		60℃			
JIS Rc		JIS 10KFF フランジ		JIS Rc		JIS Rc		JIS 10KFF フランジ	
FCD450				SUS304		FCD450			
ノズル：真鍮				ボール：P.P(ポリプロピレン)					
受注品		受注品		受注品		受注品			
価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg
オ	100	オ	160	オ	55	オ	100	オ	160
	0.9		3.0		0.7		0.9		3.0
丨	100	丨	160	丨	60	丨	100	丨	160
	1.0		3.0		0.8		1.0		3.0
ブ	110	ブ	180	ブ	65	ブ	110	ブ	180
	1.4		3.9		1.0		1.4		3.9
ン	120	ン	180	ン	70	ン	120	ン	180
	1.8		5.4		1.5		1.8		5.4
価	150	価	180	価		価	150	価	180
	4.0		8.0				4.0		8.0
格	150	格	180	格		格	150	格	180
	4.0		8.0				4.0		8.0
格	160	格	220	格		格	160	格	220
	7.5		11.0				7.5		11.0
●ステンレス製も製作いたします。				●ステンレス製も製作いたします。					
									

※カワキ計測工業製品のご用命に際しては、P107のスペックシートにご使用条件を記入してください。

7 フロー サイト Flow Sight




FS-II				FS-II-P			
 Kawaki				 Kawaki 保護カバー付			
FCD 製・ねじ込み		FCD 製・フランジ		FCD 製・ねじ込み		FCD 製・フランジ	
フラップ式・流量目盛り付 (オプション)				保護カバー付・フラップ式			
冷温水・油				冷温水・油			
0.7MPa				0.7MPa			
80℃				60℃			
JIS Rc		JIS 10KFF フランジ		JIS Rc		JIS 10KFF フランジ	
FCD450				FCD450			
フラップ：黄銅				フラップ：黄銅			
—				SPHC		SPHC	
受注品		受注品		受注品		受注品	
価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg
オ	100	オ	160	オ	100	オ	160
	0.9		3.0		0.9		3.0
丨	100	丨	160	丨	100	丨	160
	1.0		3.0		1.0		3.0
ブ	110	ブ	180	ブ	110	ブ	180
	1.4		3.9		1.4		3.9
ン	120	ン	180	ン	120	ン	180
	1.8		5.4		1.8		5.4
価	150	価	180	価	150	価	180
	4.0		8.0		4.0		8.0
格	150	格	180	格	150	格	180
	4.0		8.0		4.0		8.0
	160		220		160		220
	7.5		11.0		7.5		11.0
			270				270
			19.0				19.0
			270				270
			21.0				21.0
		価	320			価	320
			33.0				33.0
			380				380
			43.0				43.0
		格	420			格	420
			69.0				69.0
●ステンレス製も製作いたします。 ●流量目盛り付も製作いたします。(オプション)				●ステンレス製も製作いたします。 ●流量目盛り付も製作いたします。			
							
							

7 フロー サイト Flow Sight




FS-M				FS-W-II			
  マグネット追従式				  ワイパー			
FCD 製・ねじ込み		FCD 製・フランジ		FCD 製・ねじ込み		FCD 製・フランジ	
マグネット追従・フラップ式				ワイパー付・フラップ式			
冷温水・油				冷温水・油			
0.7MPa				0.7MPa			
60℃				80℃			
JIS Rc		JIS 10KFF フランジ		JIS Rc		JIS 10KFF フランジ	
FCD450				FCD450			
フラップ：真鍮				フラップ：SUS			
—				NBR			
受注品		受注品		受注品		受注品	
価 格（円）	L寸法mm 質量kg	価 格（円）	L寸法mm 質量kg	価 格（円）	L寸法mm 質量kg	価 格（円）	L寸法mm 質量kg
オ	100	オ	160	オ	100	オ	160
	1.0		2.8		1.4		3.5
	100		160		100		160
丨	1.1	丨	3.0	丨	1.5	丨	3.5
	110		180		110		180
	1.5		3.9		2.0		4.5
プ	120	丨	180	プ	120	丨	180
	1.8		5.4		2.5		6.0
	150		180		150		180
ン	4.2	プ	8.6	ン	4.6	プ	9.0
	150		180		150		180
	4.2		8.6		4.6		9.0
価	160	ン	220	価	160	ン	220
	8.3		10.8		8.5		12.0
			270				270
			19.0				22.0
			270				270
		価	21.0			価	24.0
			320				320
			33.0				35.0
			380				380
			43.0				46.0
		格	420			格	420
			69.0				73.0
●ステンレス製も製作いたします。 ●流量目盛り付も製作いたします。				●ステンレス製も製作いたします。 ●流量目盛り付も製作いたします。			
							

※カワキ計測工業製品のご用命に際しては、P107のスペックシートにご使用条件を記入してください。

7 フロー サイト Flow Sight

FS-IV		FS-T		FI型シリーズ			
							
FCD 製・ねじ込み		FCD 製・ねじ込み	FCD 製・フランジ	アルミ製・ねじ込み			
正逆両面・フラップ式		羽根車式		微量油量調整			
冷温水・油		冷温水・油		油			
0.7MPa		0.7MPa		0.7MPa			
60℃		60℃		80℃			
JIS Rc		JIS Rc	JIS 10KFF フランジ	JIS Rc			
FCD450		FCD450		AC4BT6			
フラップ：真鍮		羽根車：PVC		ニードル：SUS			
受注品		受注品		受注品			
価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量 kg	価 格 (円)	L寸法mm
オ	100	オ	100	オ	160	オ	70
	0.9						
I	100	I	100	I	160	ブ	70
	1.0						
ブ	110	ブ	110	I	180	ン	70
	1.4						
ン	120	ン	120	I	180	価	70
	1.8						
価	150	価	150	ブ	180		
	4.0						
格	160	格	160	ン	220		
	7.5						
					270		
					19.0		
					270		
					21.0		
					320		
					33.0		
					380		
					43.0		
					420		
					69.0		
●ステンレス製も製作いたします。 ●流量目盛り付も製作いたします。		●ステンレス製も製作いたします。		●保護カバー付も製作いたします。			
							

7 流量計 Flow Meter

TR-I		TR-Ⅲ		SR-II		SR-Ⅲ		SR-II-P	
<i>Kawaki</i>		<i>Kawaki</i>		<i>Kawaki</i>		<i>Kawaki</i>		<i>Kawaki</i>	
									
微量流量 ねじ込み		小流量 ねじ込み		小流量 フランジ		中流量 フランジ		微量流量 パネル取付け	
面積式									
液体全般・気体全般									
1.0MPa				10A～20A:1.0MPa 25A～80A:0.7MPa				1.0MPa	
80℃		50℃		60℃		50℃		60℃	
JIS Rc				JIS 10KFF フランジ				JIS Rc	
C3604 or SUS				出入口フランジ :FC250 or SS400				C3604	
SUS				SUS				SUS	
CTE-33		ACRYL RESIN		CTE-33		ACRYL RESIN		CTE-33	
受注品		受注品		受注品		受注品		受注品	
価 格 (円)	L寸法mm	価 格 (円)	L寸法mm	価 格 (円)	L寸法mm	価 格 (円)	L寸法mm	価 格 (円)	H寸法mm
オ	190								
Ⅰ	190・230	オ	150・200					オープン 価格	272
プ	230	Ⅰ	200	オ	400	オ	280		272
ン	190・230	プ	200・230		400		280		272
価	230	価	230	Ⅰ	400	Ⅰ	300		
格	230	格	230	プ	420	プ	300		
					420		350		
				ン	420	ン	350		
				価	500	価	400		
					620		500		
				格	620	格	500		
● 出入口のいずれかにニードル弁を取付けた製品も製作いたします。								● 上部又は下部 ブロックへニードル弁 を取付けた製品も 製作いたします。 (SR-II-P-N)	
									

※カワキ計測工業製品のご用命に際しては、P107のスペックシートにご使用条件を記入してください。